

Systemanforderungen ITaaS

vitomed

Modul

Neue Schnittstellenarchitektur

Internetverbindung

Anzahl Arbeitsstationen	Bandbreite
bis 5 Arbeitsstationen	min. 25 Mbit/s Upload
bis 10 Arbeitsstationen	min. 50 Mbit/s Upload
bis 25 Arbeitsstationen	min. 100 Mbit/s Upload
mehr als 25 Arbeitsstationen	auf Anfrage
Zweite Internetleitung und ein fixe WAN IP-Adresse zur Ausfallsicherheit sind empfohlen	

Arbeitsstationen

Arbeitsstation	Anforderung	Bemerkung
Betriebssystem	Windows 10 professional Windows 11 professional	-
Software	Citrix Workspace (Aktuelle Version)	-

Peripherie-Geräte

Typ	Modelle
Drucker	Drucker HL-L6400DWT, HL-L9310CDWT, L-L2370DN
MFCs	Brother MFC-L9570CDWT, MFC-L6900DWT
Etikettendrucker	P-touch QL-820NWB
Scanner	Fujitsu Scanner N7100 Scanner, fi-7260, fi-7160
Online-Scanner	Honeywell Barcode Scanner Voyager 1400
Kartenleser	Cherry SmartTerminal ST-1144U

Fragen Sie uns für die Integration anderer Gerätetypen einfach an.

Systemanforderungen vitoSecure

Technische Anforderungen

Beschreibung	Eigenschaft
Internetanschluss	beliebiger Provider
Statische WAN IP-Adresse	für mobile Zugriffe zwingend

Systemanforderungen vitoCare

Administrative Anforderungen

Beschreibung
vitoSecure Vertrag
von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)
Überwachung und Wartung für von Vitodata verkaufte Server (andere Server auf Anfrage)
Aktive Herstellergarantie auf Server-Hardware

Systemanforderungen vitoManaged Backup

Administrative Anforderungen

Beschreibung

vitoSecure Vertrag

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)

Anforderungen Internet-Bandbreite

Datenmenge	Bandbreite upload
minial und bis 500 GB	25 Mbit/s
bis 1 TB	50 Mbit/s
bis 2 TB	100 Mbit/s
bis 3 TB	150 Mbit/s
bis 4 TB	200 Mbit/s

Systemanforderungen vitoEndpoint Security

Technische Anforderungen

Beschreibung

von Microsoft unterstütztes Server-Betriebssystem (im extended Support)